



## JA skure - type RH 123

Skur med spidst tag

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Stolper       | 97 x 97 mm ru trykimpr.     |
| Remme         | 45 x 195 mm T1 ikke tryk.   |
| Spær          | Præ.fabrikerede spær        |
| Stern         | 25 x 175 mm ru trykimpr.    |
| Tagbeklædning | B&C betontagsten            |
| Vægbeklædn.   | 16 x 100 mm ru tryk. 1 på 2 |
| Dør           | Byg-selv revlesvingdør      |



|  |                |
|--|----------------|
| <b>Model</b>   | <b>RH 123</b>  |
| <b>Basispris (se materialeliste ovenfor)</b>   | <b>18250,-</b> |
| <b>Tillægspriser</b>   |                |
| Tagrendesæt: Plastmo 100 mm, pvc grå, hvid, grafit inkl. 2 nedløb                                | 2950,-         |
| Tagrendesæt: Plastmo 125 mm, zink inkl. 2 nedløb   | 6240,-         |
| Tagrendesæt: Plastmo 125 mm, StålPlus inkl. 2 nedløb   | 2950,-         |
| Tagbeklædning: B&C Protector betontagsten (koralrød og sort)                                     | 1020,-         |
| Tagbeklædning: Eternit bølge B7 sort (+5% tillæg for mokka /rød)                                 | 1490,-         |
| Tagbeklædning: Gl. Dansk vingeteglsten normal format, rød  | 3200,-         |
| Tagbeklædning: Decra Classic ståltagplade (+60% tillæg for Elegance)                             | 5170,-         |
| Tagbeklædning: Bender Palema betontagsten. Farver: se side 44                                    | 1700,-         |
| Undertag: Huntonit pladeundertag (fra kip til midt udhæng)(ej til Eternit)                       | 1880,-         |
| Rygningsbånd: Tætningsbånd til rygning (ej til Eternit og Decra)                                 | 840,-          |
| Vægbeklædning: - på skur: 19 x 100 mm tryk. ru 1 på 2  | 1340,-         |
| Vægbeklædning: - på skur: 21 x 106 mm tryk. ru profil  | 4440,-         |
| Vindpap inkl. afstandslister (anbefales ved senere isolering af vægge)                           | 1150,-         |
| Gulv i skur: Terrassebrædder 28 x 120 mm tryk. høvlet på strøer                                  | 4300,-         |
| Rottesikring (skur): Cementplader, 6 mm x 600 mm   | 2760,-         |
| Forøgelse af frihøjde op til 240 cm (anbefales ved valg af gulv i skur)                          | 550,-          |
| <b>Stolper / Befæstelse</b>  |                |
| Søjlesko til støbning til 97 x 97 mm stolpe (ikke egnet til fritstående stolpe) pr. stolpe       | 125,-          |
| Trætjære 5 liter (murasfalt) (anbefales til stolpeender i jord)                                  | 250,-          |
| Stolpebeton 18 kg/sæk (færdigblandet tørbeton til træstolper)                                    | 50,-           |
| <b>Døre</b>  |                |
| Byg-selv revlesvingdør, enkel, bredde max. 110 cm  | 500,-          |
| Byg-selv revlesvingdør, dobbel, bredde max. 220 cm   | 1250,-         |
| Byg-selv skydedør, enkel, bredde max. 120 cm   | 1250,-         |
| Byg-selv skydedør, dobbel, bredde max. 240 cm  | 2500,-         |
| Udhusdør isoleret 89 x 198 cm udadgående <i>uden glas</i> , med lås og greb - <b>foto 1</b>      | 1600,-         |
| Udhusdør isoleret 89 x 198 cm udadgående <i>med 1-lag glas</i> , med lås og greb - <b>foto 2</b> | 1800,-         |
| <b>Vinduer</b>   |                |
| Topstyret 59 x 59 cm, hvidmalet, thermoglas - <b>foto 3</b>                                      | 1500,-         |
| Topstyret 89 x 99 cm, hvidmalet, thermoglas - <b>foto 4</b>                                      | 2200,-         |
| Topstyret 119 x 59 cm, hvidmalet, thermoglas - <b>foto 5</b>                                     | 2100,-         |
| 2-fags sidehængt bondehusvindue 89 x 99 cm, hvidmalet, thermoglas - <b>foto 6</b>                | 3200,-         |



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Alle priser er inkl. moms og eksklusiv fragtomkostninger (se fragtomkostninger på [www.j-a.dk](http://www.j-a.dk))

**Trykimprægneret træ:** Næsten alt trykimprægneret træ leveres som fyr i en seksta-kvalitet (udseendesortet), som er den foretrukne kvalitet solgt i Danmark. 16 og 19x100 mm brædder leveres dog i enten fyr eller gran. Trykimprægneret træ kan, når det er tørt, overfladebehandles som uimprægneret træ med f.eks. træolie eller maling.

**C18 træ (spær og remme):** Vi benytter C18 (T1) mærket træ (styrkesortet) i dimensionerne: 45 x 120 mm, 45x145 mm og 45x195 mm – til remme og spær, hvor styrken er afgørende. Træet leveres ikke som trykimprægneret, derfor kan det anbefales, at behandle det med en trægrunder (mod råd og svamp).

**Præ. fabrikerede spær:** Præ. fabrikerede spær leveres færdigsamlede fra dansk fabrik i uimprægneret konstrukstræ.

**Limtræ:** Limtræ benyttes til de valmede carporte, hvor de almindelige rem-dimensioner ikke er tilstrækkelige. Der foreligger statiske beregninger på alle de anvendte limtrædimensioner. Limtræ leveres ikke som trykimprægneret, derfor kan det anbefales at behandle det med en trægrunder (mod råd og svamp).

**B&C Classic betontagsten:** B&C Dobbelt-S betontagsten fra Monier er den foretrukne betontagsten solgt i Danmark. Den er gennemfarvet i vejrbestandige og vedligeholdelsesfrie materialer. Standardfarver: Korallrød (teglrød), skifer og sort (andre farver kan bestilles mod merpris). - [www.moniertag.dk](http://www.moniertag.dk)

**B&C Protector betontagsten:** B&C Protector er en nyudviklet betontagsten med en stærk overfladebehandling. B&C Protector er en forening mellem den klassiske, gennemfarvede B&C tagsten og den nyeste forskning og produktudvikling. Resultatet er en tagsten med en glansfuld overflade, der ikke blot er flot og giver tagstenen karakter – den har tillige den egenskab, at den *æstetiske* levetid forøges med 30%. Den nye Protector overflade er særdeles UV-beständig, hvilket modvirker at farven falmer med årene. Protector behandlingen forøger tillige overfladens modstandsdygtighed over for mos og snavs. Standardfarver: Korallrød (teglrød) og sort. - [www.moniertag.dk](http://www.moniertag.dk)

**Gammel Dansk vingeteglsten:** Dan Tegl model Gammel Dansk er både i udformning og størrelse den originale danske tegltagsten. En tagsten, der stort set ikke har ændret udseende i flere hundrede år. Leveres i teglrød. - [www.moniertag.dk](http://www.moniertag.dk)

**Decra ståltagplader:** Decra ståltagplader fra Icopal tilbydes i to modeller: 1) Den traditionelle Decra Classic med ru overflade - fås i flere farverne. 2) Decra Elegance med "glat" overflade – fås i flere farver. - [www.icopal.dk](http://www.icopal.dk)

**Bender Palema betontagsten:** Bender Palema DS overfladebehandlet betontagsten fra BMC. Standard farver: Sort, brun, teglrød og rød (andre farver kan bestilles mod merpris). Bender er en skaffevare. - [www.bmc-danmark.com](http://www.bmc-danmark.com)

**Rygningsbånd:** Rygningsbånd fra Monier benyttes til beton- og tegltagsten. Det lægges under rygningsstenene og sikrer en tæt løsning mellem rygsten og tagsten. Anvendes når man vil undgå at fygesne og slagregn kan trænge ind under rygstenene. Kan benyttes sammen med undertag. [www.moniertag.dk](http://www.moniertag.dk)

**Undertag:** Huntonit undertagsplader er 3 mm tykke træfiberplader med en vandafvisende overflade. Vi har valgt denne type undertag frem for plast- eller stofundertag for at undgå "blafrende" undertag. Undertag anvendes, sammen med rygningsbånd, hvor man ønsker en tæt tagløsning. I vores anvendelse af undertaget, lader vi det afslutte i udhænget inden det når en eventuel tagrende. OBS: kan kun anvendes på taghældninger ned til 18 grader. - [www.rindom.dk](http://www.rindom.dk)

**Cembrit B7:** B7 bølgeplader fra Cembrit (Dansk Eternit) er et armeret cementbaseret produkt, der specielt er udviklet til at modstå de strengeste klimatiske påvirkninger. Pladen er opbygget af mange tynde, sammenpressede lag, der hver især kan betragtes som en armeret plade. Denne opbygning i kombination med bølgeformen giver pladens styrke og stivhed. Standardfarver: Sortblå, teglrød eller mokka. [www.cembrit.dk](http://www.cembrit.dk)

**Plasttagrender:** Plasttagrender fra Plastmo har i mange år været populære, fordi de bevarer udseende år efter år. De produceres i hård pvc, som modstår både luftforurening, solens ultraviolette stråler og saltvandståger i kystområder. Samles med tagrendelim. Plastmo yder 25 års garanti. [www.plastmo.dk](http://www.plastmo.dk)

**Zinktagrender:** Et hus med zinktagrender sender signal om kvalitet og æstetik. De er modstandsdygtige over for det danske vejr. Zinktagrender patinerer på en smuk måde og er med til at fuldende det elegante helhedsindtryk. Du bør ikke vælge Zink hvis du bor tæt på Vestkysten. Samles med silikonelim. Plastmo yder 25 års garanti. [www.plastmo.dk](http://www.plastmo.dk)

**Stål Plus tagrender:** Tagrende som ligner zink. Den er overfladebehandlet, så den er modstandsdygtig over for salt i kystområder og forurening. Overfladen bliver lidt lysere grå med tiden. Du bør ikke vælge Stål Plus, hvis du bor tæt på Vestkysten eller har glaseret / engoberede tagsten eller glat ståltag. Samles med silikonelim. Plastmo yder 25 års garanti. [www.plastmo.dk](http://www.plastmo.dk)

Hvert byggesæt indeholder alle nødvendige beslag, skruer og søm. Endvidere medfølger en byggevejledning i form af tegninger og beskrivelse til brug ved montage. Alle materialer leveres utildannede. Tilskæring foretages af kunden iht. byggevejledningen. Alle stolper leveres standard til nedgravning 90 cm i jorden.

## Stolpe 90 cm i jorden



Fordele: Kan optage både lodrette og vandrette kræfter. Kan anvendes som fritstående stolpe  
Billig løsning.

Ulemper: Levetid ?  
Levetiden kan forlænges ved at smøre stolpeenden med træ tjære.

## Søjlesko til nedstøbning



Fordele: Holder stolpen fri af jorden. Lang levetid.

Ulemper: Kan kun optage lodrette kræfter. Må kun anvendes som skurstolpe *ikke* som fritstående stolpe uden stabilisering.  
Kan ikke justeres efter støbning.

## Betonstolpesten med istøbt vinkeljern



Fordele: Holder stolpen fri af jorden. Lang levetid.

Ulemper: Kan kun optage lodrette kræfter. Må kun anvendes til skurstolpe *ikke* som fritstående stolpe uden stabilisering.  
Højde 60 cm.

## JA-Stabilsko til nedstøbning



Fordele: Holder stolpen fri af jorden. Lang levetid. Kan optage både lodrette og vandrette kræfter.  
Kan anvendes til fritstående stolpe.

Ulemper: Skal normalt støbes i betonklods med mål min. 30 x 30 x 90 cm.



## Andre løsninger

Vi hjælper gerne med andre løsninger som f.eks. støbt fundament eller fastgørelse på eksisterende mur eller fundament.

